


Nevėdinamas plokščias stogas (ventiliacinio kaminėlio įrengimas)



- 1 - sija
- 2 - perdenginio konstrukcija (profiliuota skarda)
- 3 - garo izoliacija
- 4 - ROCKWOOL akmens vata
- 5 - ventiliacijos kaminėlis
- 6 - stogo hidroizoliacinė danga

Pastaba: Plokščių stogų termoizoliacijos sluoksnis gali būti įrengiamas plokštes klojant vienu sluoksniu (MONROCK MAX E) arba keliais sluoksniais: apatiniam sluoksniui (ROOFROCK 30 E), viršutiniams sluoksniui (ROOFROCK 50, ROOFROCK 80)

Konstrukcijoje galite naudoti šiuos ROCKWOOL gaminius

ROCKWOOL gaminytis	ROCKWOOL gaminytis	ROCKWOOL gaminytis
SUPERROCK	WENTIROCK	FASROCK G
TOPROCK SUPER	VENTI MAX	● ROOFROCK 80
MULTIROCK ROLL	FRONTROCK MAX E	● ROOFROCK 50
STEPROCK HD	FRONTROCK S	● MONROCK MAX E
STEPROCK ND	FASROCK LL	● ROOFROCK 30 E

Gaminų techninius aprašymus rasite interneto svetainėje www.rockwool.lt rubrikoje **GAMINIAI IR PANAUDOJIMAS - GAMINIAI**