

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. RW-CEE-DoP-0186/B/20/w1

- | | |
|--|---|
| <p>1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
RW-CEE-0186</p> <p>2. Numatytoji paskirtis: statybiniai termoizoliaciniai gaminiai (ThIB).</p> <p>3. Gamintojas: ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice. Lenkija</p> | <p>4. Atitikties įvertinimo sistema: 1 sistema ir 3 sistema</p> <p>5. Darnusis standartas: EN 13162:2012+A1:2015
Notifikuota įstaiga Nr. Nr 1390 Centrum stavebniho inženýrství a.s. Praha.</p> <p>6. Deklaruotos eksploatacinės savybės žr. 1 lentelę ir 2 lentelę
MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)20-SDi^{a)}-WS-WL(P)-CP4-MU1</p> |
|--|---|

Lentelė 1

Esminės charakteristikos	Eksploatacinė charakteristika	Deklaruotas lygis ar klasė / NPD ¹⁾	Darnioji techninė specifikacija				
Šiluminė varža	Šiluminė varža R ₀ Storis d _N	Žr. 2 lentelę	EN 13162:2012+A1:2015				
	Šilumos laidumo koeficientas λ _D	0,036 W/mK					
	Ti ^{a)} Storis	T6					
Reakcija į ugnį	Euroklasė – Reakcija į ugnį (RtF)	A1					
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui ²⁾	Ilgalaikiškumo charakteristikos Reakcija į ugnį (RtF)	A1					
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant šilumai, klimatiniam poveikiui, senėjimui arba irimui ²⁾	Šiluminė varža R ₀ ir šilumos laidumo koeficientas λ _D (W/mK)	Žr. 2 lentelę 0,036 W/mK					
	Ilgalaikiškumo charakteristikos	DS(70,-)					
Gniuždymo stipris	Gniuždymo įtempis CS(10) ^{ia)} , CS(10/Y) ^{ia)} (kPa)	CS(10)20					
	Sutelktoji apkrova PL(5) ^{ia)} (N)	NPD					
Tempimo / lenkimo stipris	Statmenas paviršiui tempimo stipris TR ^{ia)} (kPa)	NPD					
Gniuždymo stiprio ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui	Valkšnumas gniuždant	NPD					
Laidumas vandeniui	Trumpalaikis vandens įmirkis WS (≤1 kg/m ²)	WS					
	Ilgalaikis vandens įmirkis WL(P) (≤3 kg/m ²)	WL(P)					
Laidumas vandens garams	Laidumas vandens garams Vandens garų varžos faktorius	MU1					
Smūginis garso sklaidimo indeksas (grindims)	Dinaminis standis SD ^{ia)}	d _N (mm)	20	30	40	50	60
		SD(MN/m ³)	34	25	20	15	NPD
	Storis, d _L	NPD					
	Spūdumas, c	CP4					
	Savitoji orinė varža, AFR ^{ia)}	NPD					
Garso sugerties indeksas	Garso sugertis, AW ^{ia)}	NPD					
Tiesiogiai ore sklindančio garso izoliacijos indeksas	Savitoji orinė varža, AFR ^{ia)}	NPD					
Nenutrūkstamas degimas įkaitus	Nenutrūkstamas degimas įkaitus	NPD					
Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	Pavojingųjų medžiagų išskyrimas	NPD					

¹⁾ eksploatacinė charakteristika nenustatyta; ²⁾ laikui bėgant nekinta ^{a)} "T" atitinkamas deklaruotas lygis arba klasė;

Lentelė 2

d _N (mm)	20	30	40	50	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² KW)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Šią eksploatacinių savybių deklaraciją rasite puslapyje: dop.rockwool.com

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Halina Ozon



Cigacice 2020-02-17