

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

Gaminio informacija

Plokštės dengtos juodu audiniu

Gaminio žymėjimo kodas:

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60:

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-WS1, kai $d < 60$ mm

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-AW0,95-WS1, kai $d = 50$ mm

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80:

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-WS1, kai $d < 60$ mm

MW-EN 14303-T3-ST(+)-250-AW0,40-WS1, kai $d = 20$ mm

Sertifikatas: 1390-CPR-0341/12/P

Techniniai duomenys

- Declaruojamas šilumos laidumas:

- INDUSTRIAL BATTS BLACK 80**, kai storis 15-20 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
λ [W/mK]	0,039	0,054	0,076

- INDUSTRIAL BATTS BLACK 60**, kai storis 30-50 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
λ [W/mK]	0,041	0,062	0,093

- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Garso sugertis:
 - $\alpha_w = 0,4$ kai storis 20 mm
 - $\alpha_w = 0,95$ kai storis 50 mm
- Didžiausia eksploatavimo temperatūra: **+250°C**

Gaminio paskirtis

Akmens vatos plokštės INDUSTRIAL BATTS BLACK 60, 80 naudojamos boilerių, siurblių, ventiliacijos kanalų šilumos ir garso izoliacijai.



- Kanalo laikiklis
- Ventiliacijos kanalas
- „Z“ tipo aliuminio profilis
- INDUSTRIAL BATTS BLACK**



INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis paletėje	
				[vnt.]	[m ²]
2000	1200	30	8875	40	96,00
2000	1200	50	8876	24	57,60

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Kiekis paletėje	
				[m ²]	[m ²]
2000	1200	15	8882	80	192,00
2000	1200	20	8883	80	144,00

Paletės matmenys – 2000 x 1200 x 1330 mm.